Marke / Brand

KINGSTAR

FRONTKIPPBARE INDUSTRIELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

SHS-2100T

Nennbeladung 100 kg · Frontkippfunktion 15°

15°
FRONTKIPPFUNKTION



KURZBESCHREIBUNG

Frontkippbare industrielle Waschschleudermaschine der Marke KINGSTAR mit 100 kg Nennbeladung, 1.000 Liter Trommelvolumen und 15° Frontkippfunktion. Die maximale Schleuderdrehzahl beträgt 745 U/min bei 400 G. Verfügbar als E-Version (72 kW elektrische Heizleistung) oder S-Version (Dampfheizung). Mit 6 externen Flüssigdosieranschlüssen.

100 kg Nennbeladung	**1.000** Liter Trommelvolumen
745 U/min Max. Schleuderdrehzahl	**400** G G-Faktor

AUSSTATTUNG UND ANSCHLÜSSE

- Frontkippfunktion: 15°
- Abmessungen (B × T × H): 1.865 × 1.915 × 2.470 mm
- Maschinengewicht: 3.690 kg
- Trommel: Ø 1.310 mm, Tiefe 750 mm
- Netzanschluss: 380 V / 50 Hz / 3 Phasen
- Motorleistung: 11 kW; E-Version: elektrische Heizleistung 72 kW
- Wasseranschluss DN50 (kalt/warm), Ablauf DN100, Dampfanschluss DN25
- Touchscreen: 12,1 Zoll
- 6 externe Flüssigdosieranschlüsse

ALLGEMEIN		
Maschinenmarke	KINGSTAR	
Modell	SHS-2100T	
Maschinentyp	Industrielle Waschschleudermaschine	
Frontkippfunktion	Ja, 15°	
Heizungsvarianten	E (elektrisch), S (Dampf) (verfügbare Ausführungen, nicht gleichzeitig an einer Maschine)	
Touchscreen	12,1 Zoll	
Externe Flüssigdosieranschlüsse	6	

KAPAZITÄT UND TROMMEL		
Nennbeladung	100	kg
Trommelvolumen	1.000	Liter
Trommeldurchmesser	1.310	mm
Trommeltiefe	750	mm

ANTRIEB UND LEISTUNG		
Motorleistung	11	kW
Maximale Schleuderdrehzahl	745	U/min
G-Faktor	400	G
Geräuschpegel	≤ 70	dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		
Netzanschluss	380 V / 50 Hz / 3 Phasen	
Elektrische Heizleistung (E-Version)	72	kW

WASSER, ABWASSER UND WEITERE ANSCHLÜSSE		
Kaltwasseranschluss	DN50	
Warmwasseranschluss	DN50	
Dampfanschluss	DN25	
Ablauf	DN100	
Wasserzulaufdruck	0,2–0,4	MPa
Dampfdruck	0,4–0,6	MPa

ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Breite	1.865	mm
Tiefe	1.915	mm
Höhe	2.470	mm
Maschinengewicht	3.690	kg



Wash & Dry Concept GmbH
Vereinsstraße 44 · 41472 Neuss
Tel. +49 2131 6640664
info@galkotech.de
www.galkotech.de

Technische Änderungen vorbehalten.